

说明:

电气性能:
 接触阻抗: 30 毫欧 (最大)
 绝缘阻抗: 100 兆欧 (最小)
 耐高压: 500V AC 一分钟

材料:



胶芯: PBT/LCP
 端子: 黄铜C2680
 外壳: SPCC

电镀:

端子: 接触区域镀金1u", 焊接区镀亮锡100-200u"
 外壳: 全区域镀镍50-80u"

9101-XXX

— 017: PBT黑胶, 铁壳, 端子半金1u"
 — 018: PBT白胶, 铁壳, 端子半金1u"
 — 098: LCP黑胶, 铁壳, 端子半金1u"



PCB LAYOUT

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
 .XXX ±0.10
 .XX ±0.20
 .X ±0.30
 .X* ±3°

产品名称: USB 2.0 AM 90度 DIP

料号: XBDM-9101-*** C

深圳市连欣科技有限公司
 TEL: 0755-33978030 FAX: 0755-32937438

REV:	DESCRIPTION	REV BY	APPROVED	DATE	MATL:	SEE SPECIFICATION	APPROVED
B	变更尺寸 $\triangle B$	ZouJianhui		2011.06.07	PROJECTION:	THIRD ANGLE PROJECTION	CHECKED
					UNIT:	SCALE	REV(NO)
					mm	1:1	B
						SHEET	DRAWN
						1 OF 1	ZouJianhui
						DATE	2011.05.23