


按点示意图



主要技术性能

- 1. 使用温度范围: -25~+85℃
- 2. 额定负荷: DC 12V0.1A
- 3. 接触电阻: ≤0.03 Ω
- 4. 绝缘电阻: ≥100M Ω
- 5. 耐压: AC 250V(50HZ)/min
- 6. 动作力: 250g ±30g
- 7. 寿命: 50000 次

主要技术要求

- 1. 未标线型公差: ±0.1mm
- 2. 外观应良好, 无锈蚀, 裂痕, 电镀不良等现象

7	防水膜	1	进口防水膜	(黄)
6	防水膜	1	进口硅胶	(黑)
5	基座	1	PA66	(黑)
4	按钮	1	PA66	(黑)
3	盖板	1	PA66	(黑)
2	接触簧片	1	进口不锈钢 T-0.04	不锈钢
1	接触脚	1	H62黄铜带 T-0.35	银
序号	名称	数量	材料	镀涂

更改标记	数量	签名	日期
设计			
审核			
工艺			
标准化			
批准			

深圳市连欣科技有限公司

产品名称:		产品编号:	
轻触防水开关6*6*H SMT		XDTD-66** (H)-F01	
等级 标记 重量 比例		(如: H=5.0MM **即=XDTD-6650-F01)	
A		第1页	共 1 页